EMIL SCHÖNLAU GMBH

Grüntaler Strasse 16 D-58089 Hagen-Eckesey Fon 0049/2331/3493059 Fax 0049/2331/3494191 mail: schoenlau@aol.com web: www.schoenlau-gmbh.de



Anfragebogen Big-Bags (FIBC`s)

Seite 1

Typ B I Top-Schürze Auslaufstutzen	Typ B II Füllstutzen flacher Boden	Typ B III Top-Schürze flacher Boden	Typ B IV oben offen Auslaufstutzen	Typ B V Füllstutzen Auslaufstutzen	Typ B VI oben offen flacher Boden			
0	0	0	0	0	0			
Bedarfsmenge:	Stück	(Staffelpreise: _	St. /	St. /	St.			
Abmessungen: (Das Innenmass des Big-Bags weicht gegenüber dem Aussenmass ab (4 cm in der Breite und 5 cm in der Höhe) Beispiel (L/B/H): 91 X 91 X 120 cm (Aussenmass) = 87 X 87 X 115 cm (Innenmass)								
Grundfläche ■ 80 X 80 cm (aussen) ■ 91 X 91 cm (aussen) L/B) ■ 100 X 100 cm (aussen) ■ 110 X 110 cm (aussen) andere Grundfläche (L/B): cm (aussen)								
Höhe des Big-Bags (ohne Hebeschlaufen): cm								
Länge der Hebeschlaufen ab Oberkante Big-Bag:cm								
Ausstattung								
PP-Gewebe unbeschichtet PP-Gewebe innenbeschichtet PP-Gewebe aussenbeschichten 1-seitige Nahtabdichtung 2-seitige Nahtabdichtung 3-seitige Nahtabdichtung PE-Innensack lose PE-Innensack fixiert PE-Formliner fixiert Big-Bag antistatisch ausgerüstet (Typ B) Big-Bag ableitfähig ausgerüstet (Typ C)								
Big-Bag für Gefahrgüter:								
Nach GGVS UN 13H/ 1/ 2/ 3/ 4 Verpackungsgruppe: II (Y) III (Z)								

EMIL SCHÖNLAU GMBH

Grüntaler Strasse 16 D-58089 Hagen-Eckesey Fon 0049/2331/3493059 Fax 0049/2331/3494191 mail: schoenlau@aol.com web: www.schoenlau-gmbh.de



Geschäftsführer: Michael Schönlau

Anfragebogen Big-Bags (FIBC`s)

Seite 2

Füllgewicht (SWL) des Big-Bags (Tragkraft/ SWL=safe working load - SF = Safety Factor)							
500 kg 750 kg 1000 kg 125	0 kg 🖵 1500	kg 🔲 anderes:_	kg				
Einweg SF 5 : 1 Mehrweg (Standar	rd) SF 6 : 1	Mehrweg	(Stabil) SF 8 : 1				
Füllen und Entleeren							
Einfüllstutzen: Durchmesser=cm (St	and.=40 cm)	Länge=	_cm (Stand.=50 cm)				
Auslaufstutzen: Durchmesser=cm (St	and.=40 cm)	Länge=	_cm (Stand.=50 cm)				
(Ein/und Auslaufstutzen sind werksseitig mit einem Verschlussband ausgerüstet. Der Auslaufstutzen ist zu einem Schwanenhals abgebunden. Andere Ausführungen wie zum Beispiel doppelter Auslauf, Komplettöffnung unten, Fix-Lock-Verschluss, Rosettenverschluss etc., sind selbstverständlich möglich.)							
Sonstige Angaben:							
Absender-Angaben:							
Firma:							
Ansprechpartner:	Strasse:						
Telefon:	PLZ:	Ort:					
Telefax:	e-mail:						